



Solution esthétique pour le regroupement en un seul emplacement de toutes les arrivées de réseaux de puissance et de communication obligatoire pour :

- ▶ Les nouvelles constructions
- ▶ La réhabilitation de résidences individuelles et collectives, en cas de redistribution des cloisons

- ☑ Couleur blanc RAL 9010
- ☑ Longueur standard : 2,60 m
- ☑ Socle perforé facilitant la fixation
- ☑ Entièrement filmée
- ☑ Ouverture du couvercle à l'aide d'un outil
- ☑ Certifiée NF EN 50085-1 et NF EN 50085-2-1



IP40



IK 08 système



IK 10 longueur



960° longueur



PVC M1



RoHS

GTL-MONOPACK250 - GTL-MULTIPACK250



GTL-CHRONOPACK250 et GTL-MULTIPACK250

- 2 compartiments, 2 couvercles indépendants :
 - totalement isolés (accès indépendant à chaque compartiment selon la NF C15-103 A3, 771.558.1.6)
 - cloisonnable (4 guides de fond dans le plus grand des compartiments)


GTL-MONOPACK250

- 2 compartiments, 1 couvercle
- Idéale en juxtaposition avec les multicouvercles pour les logements à fort taux équipements
- Cloison sécable intégrée pour la séparation des courants forts et faibles



 DE PERFORMANCE


 CONFORME NOUVEL AMENDEMENT A3 NF C15-100 février 2010


- ▶ Canalisation du branchement EDF à fermeture indépendante (NF C 15-100/A3, 771.558.1.6)

GTL-MONOPACK 250
GTL-MULTIPACK 250

- ▶ Séparation totale de l'installation EDF (NF C 14-100), des courants forts et faibles (NF C 15-100)




GTL-MONOPACK 250


 DE COMPATIBILITÉ

- ▶ Montage sans support pour tableaux et platines disjoncteurs 13 modules, avec entraxe de fixation horizontal 23 cm

- ▶ Montage avec supports universels (STU) pour tableaux et platines disjoncteurs 13 modules, avec entraxe de fixation horizontal différent de 23 cm





 D'ASTUCE

- ▶ 4 configurations en 1 référence : pose en angle de mur, juxtaposition, ½ GTL, milieu de mur

- ▶ Réglage en hauteur simplifié : la goulotte seule couvre 2,60 m (du sol au plafond), et peut aller jusqu'à 2,95m en utilisant les cornets d'épanouissements haut et bas

- ▶ Supports universels : réglette graduée et amovible livrée pour mesurer facilement l'entraxe vertical des supports de fixation tableau



 DE FACILITÉ


 GTL-MULTIPACK, GTL-CHRONOPACK et GTL-MONOPACK, des conditionnements intelligents (socle+couvercles+agrafes+vis), pour des produits prêts à l'emploi